

ARATRI PORTATI FISSI – RIDUCIBILI serie L

CORPI SENZA SCALPELLO E CON BULLONE DI SICUREZZA



DOTAZIONI DI SERIE:

- Avanzomeri a versoio
- Timone oscillante ed autobloccante

CARATTERISTICHE:

- Costruito con acciai speciali antiusura ad alta resistenza ed elasticità
- Telaio componibile
- Corpi lavoranti con versoi in acciaio triplex: altissima resistenza, massima scorrevolezza, basso assorbimento di potenza
- Elevata altezza da terra dei corpi lavoranti

TIPO	Descrizione	Per trattori HP	Larghezza lavoro mm.	Profondità lavoro mm.	Peso Kg.
BFL 20	Bivomere	75 – 85	750	280 / 350	480
BFL 25	Bivomere	80 – 95	800	280 / 350	520
BFL 30	Bivomere	95 – 110	900	300 / 400	620
BFL 40	Bivomere	120 – 140	1000	350 / 450	720
TFL 20	Trivomere (2+1)	100 – 130	1050	280 / 350	640
TFL 25	Trivomere (2+1)	110 – 130	1100	280 / 350	680
TFL 30	Trivomere (2+1)	130 – 150	1500	300 / 400	830
TFL 40	Trivomere (2+1)	150 – 200	1600	350 / 450	1020
QFL 20	Quadrivomere (3+1)	130 – 160	1400	280 / 350	820
QFL 25	Quadrivomere (3+1)	130 – 150	1440	280 / 350	890
QFL 30	Quadrivomere (3+1)	150 – 180	1900	300 / 400	1040
QFL 40	Quadrivomere (3+1)	220 – 300	2000	350 / 450	1320
PFL 25	Pentavomere (3+1+1)	150 – 180	1750	280 / 350	1030
PFL 25	Pentavomere (3+1+1)	160 – 180	1790	280 / 350	1100
PFL 30	Pentavomere (3+1+1)	180 – 230	2300	300 / 400	1280
PFL 40	Pentavomere (3+1+1)	250 – 300	2400	350 / 450	1620

ACCESSORI

Ruota in acciaio per regolazione profondità