

Caratteristiche tecniche Technical features	VAN TH 5.30	VAN TH 5.40
Telaio / Frame	Telaio integrale con snodo e articolazione centrale <i>Integral frame with articulated joint</i>	Telaio integrale con snodo e articolazione centrale <i>Integral frame with articulated joint</i>
Trazione / Traction	Quattro ruote motrici permanenti / <i>Permanent 4-wheel drive</i>	Quattro ruote motrici permanenti / <i>Permanent 4-wheel drive</i>
Motore / Engine	Diesel iniezione indiretta / <i>Indirect injection diesel</i>	Diesel iniezione indiretta / <i>Indirect injection diesel</i>
Casa costruttrice <i>Engine manufacturer</i>	Lombardini	Lombardini
Tipo / <i>Type</i>	LDW 1003 FOCS	LDW 1404 FOCS
N. cilindri / <i>N. of cylinders</i>	3	4
Cilindrata cc / <i>Displacement cc</i>	1029	1372
Potenza kW/CV <i>Power kW/CV</i>	19/26	25,5/35
Giri motore / <i>Engine rpm</i>	3400	3400
Coppia massima (Nm/giri) <i>Maximum torque (Nm/rpm)</i>	59.0 / 2200	59.0 / 2200
Raffreddamento <i>Cooling system</i>	Acqua / <i>Water</i>	Acqua / <i>Water</i>
Trasmissione Transmission	Cambio a 12 velocità: 8AV e 4RM / <i>12-speed gearbox: 8 FDW + 4 REV</i>	Cambio a 12 velocità: 8AV e 4RM / <i>12-speed gearbox: 8 FDW + 4 REV</i>
Frizione / Clutch	Monodisco a secco / <i>Dry single-plate</i>	Monodisco a secco / <i>Dry single-plate</i>
Bloccaggio differenziale Differential lock	Anteriore e posteriore / <i>Front and rear</i>	Anteriore e posteriore / <i>Front and rear</i>
Presa di forza Power take-off	Posteriore a 540 giri/min e sincronizzata con il cambio <i>Rear, 540 rpm and ground speed</i>	Posteriore a 540 giri/min e sincronizzata con il cambio <i>Rear, 540 rpm and ground speed</i>
Sollevatore posteriore Rear hydraulic lift	Con martinetto esterno e attacco a tre punti cat. 1 <i>With external ram cylinder and 3-point hitch category I</i>	Con martinetto esterno e attacco a tre punti cat. 1 <i>With external ram cylinder and 3-point hitch category I</i>
Capacità di soll. kg <i>Lifting capacity. kg</i>	700 alle rotule <i>700 at link ends</i>	700 alle rotule <i>700 at link ends</i>
Freni di servizio Service brakes	A tamburo con comando meccanico <i>Drum brakes, with mechanical control</i>	A tamburo con comando meccanico <i>Drum brakes, with mechanical control</i>
Freno di soccorso Emergency brakes	Agente meccanicamente sui freni di servizio <i>Acting mechanically on the service brakes</i>	Agente meccanicamente sui freni di servizio <i>Acting mechanically on the service brakes</i>
Sterzo / Steering	Con guida idrostatica agente sullo snodo centrale <i>Hydrostatic steering on articulated joint</i>	Con guida idrostatica agente sullo snodo centrale <i>Hydrostatic steering on articulated joint</i>
Impianto elettrico Electrical system	12 Volt / 45 Ah	12 Volt / 45 Ah
Telaio di protezione Safety frame	Posteriore a due montanti o in opzione, anteriore abbattibile <i>Rear with 2 pillars, or optional front foldable</i>	Posteriore a due montanti o in opzione, anteriore abbattibile <i>Rear with 2 pillars, or optional front foldable</i>
Pneumatici Tyres	Anteriori e posteriori / <i>Front and rear:</i> di serie / <i>standard</i> 6.50 - 16 In opzione / <i>Optional:</i> 7.5L - 15 oppure / <i>or</i> 7.50 - 16	Anteriori e posteriori / <i>Front and rear:</i> di serie / <i>standard</i> 6.50 - 16 In opzione / <i>Optional:</i> 7.5L - 15 oppure / <i>or</i> 7.50 - 16
Peso in ordine di marcia kg Weight kg	850	880
Optional Optional equipment	Sedile lusso - Sedile Bostrom - Gancio di traino anteriore Distributori ausiliari fino ad un massimo di due - Zavorre per ruote. <i>Delux seat - Bostrom seat - Front tow hook</i> <i>Maximum of 2 auxiliary control valves - Wheel ballast</i>	Sedile lusso - Sedile Bostrom - Gancio di traino anteriore Distributori ausiliari fino ad un massimo di due - Zavorre per ruote. <i>Delux seat - Bostrom seat - Front tow hook</i> <i>Maximum of 2 auxiliary control valves - Wheel ballast</i>

I dati contenuti in questo stampato sono forniti a titolo indicativo: i modelli descritti sono suscettibili di modifiche, senza preavviso, da parte del Costruttore. Disegni e fotografie possono riferirsi a equipaggiamenti opzionali o ad allestimenti destinati ad altri Paesi. Per ogni altra informazione rivolgersi alla nostra rete di vendita.

The information and technical specifications given are not binding: the specified models can be changed by the Manufacturer, without prior notice. Drawings and pictures can refer to optional equipments or versions destined to other Countries. For additional information, please apply to our sale network.



divisione della BCS S.p.A.

Sede Amministrativa:

v.le Mazzini, 161 - 20081 Abbiategrasso (MI)

Stabilimento:

via Nuova, 30 - 50041 Calenzano (FI)
Tel. da Italia: 02.9482.1
Tel. International: INT +39.02.94821
Fax da Italia: 02.94960800
Fax International: INT +39.02.94960800
Internet: www.pasquali.net



Presso il vostro concessionario Pasquali
Your Pasquali partner